




Husqvarna®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2025



REPRESENTACIONES JCE S.A.

MOTOSIERRAS



967 0679-01

967 8618-46

967 0680-01

967 1564-38

970 5593-38

120

135 Mark II

125

445 II

450 II

	120	135 Mark II	125	445 II	450 II
POTENCIA	1,9 Hp	2,14 Hp	2,2 Hp	2,8 Hp	3,2 Hp
CILINDRADA	35 CC	38 CC	40 CC	45,7 CC	50,2 CC
PESO	4,85 KG	4,68 KG	4,6 KG	4,2 KG	4,9 KG
LARGO DE ESPADA	16"	16"	18"	18"	18"
VELOCIDAD DE CADENA A POTENCIA MÁX.	17,15 M/S	17,3 M/S	17,3 M/S	17,3 M/S	17,3 M/S
PASO DE CADENA	3/8 ESPECIAL	S93G - 3/8" mini	3/8"	.325"	.325"
MESCLA	1:50	1:50	1:50	1:50	1:50
SEGMENTO DE USO	DOMÉSTICO	DOMÉSTICO	DOMÉSTICO	AGRICOLA - SEMI PROFESIONAL	AGRICOLA - SEMI PROFESIONAL



965 1697-18

967 0624-20/55

967 0824-15/20/44

965 7026-90/94

965 0608-24

353

61

365

372XP

390

	353	61	365	372XP	390
POTENCIA	3,2 Hp	3,8 Hp	5,1 Hp	5,2 Hp	8,5 Hp
CILINDRADA	51,7 CC	61,5 CC	61,5 CC	70,7 CC	88 CC
PESO	5 KG	6,2 KG	6,4 KG	6,4 KG	7,2 KG
LARGO DE ESPADA	18"	15" - 20"	15" - 20" - 24"	20" - 24"	24"
VELOCIDAD DE CADENA A POTENCIA MÁX.	17,3 M/S	17,3 M/S	17,3 M/S	17,3 M/S	17,3 M/S
PASO DE CADENA	.325	3/8"	3/8"	3/8"	404"
MESCLA	1:50	1:50	1:50	1:50	1:50
SEGMENTO DE USO	AGRICOLA-SEMI PROFESIONAL	AGRICOLA-SEMI PROFESIONAL	PROFESIONAL	PROFESIONAL	PROFESIONAL

ORILLADORAS DESBROZADORAS



970 6511-01

970 6513-01

970 6512-01

	ORILLADORA 321C	ORILLADORA 321RJ	ORILLADORA 321R
CILINDRADA	25,4 CC	25,4 CC	25,4 CC
POTENCIA	1 Hp	1 Hp	1 Hp
RPM MAX.	7800 RPM	8000 RPM	7000 RPM
ANCHO DE CORTE	43 CM	43 CM	43 CM
PESO	5,1 KG	9 KG	6,2 KG
LONGITUD DEL TUBO	1480 MM	1480 MM	1480 MM
CABEZAL/TRIMMY	T25 (L)	T25 (L)	T25 (L)



593 8261-01

598 8694-01

967 9099-15

967 8845-02

	131R	226R	143RS	545F
CILINDRADA	32,6 CC	25,4 CC	41,5 CC	45,7 CC
POTENCIA	1,2 Hp	1 Hp	2 Hp	2,6 Hp
RPM MAX.	7.000 RPM	7.500 RPM	7.500 RPM	9.000 RPM
ANCHO DE CORTE	43 CM	33 CM	33 CM	40 CM
PESO	7 KG	5,2 KG	7,2 KG	8,4 KG
LONGITUD DEL TUBO	1495 MM	1483 MM	1483 MM	1354 MM
CABEZAL/TRIMMY	33 R	T35 M10	T45X M12	T45X

CORTACÉSPED



970 4881-02



970 4883-02



970 4501-02

LC 140P

LC151

LC353

	LC 140P	LC151	LC353
CILINDRADA	125 CC	166 CC	166 CC
TRANSMISIÓN	MANUAL	MANUAL	AUTOPROPULSADA
ANCHO DE CORTE	40 CM	51 CM	53 CM
ALTURA DE CORTE	7,5 CM	7,5 CM	10 CM
CAP. DE SUPERFICIE	500 MTS ₂	1000 MTS ₂	1000 MTS ₂
NIVELES DE CORTE	10	7	9
PESO	24,5 KG	31,1 KG	41,7 KG

TRACTORES



970 6225-02



960 4104-40



960 4104-41

TS114

TS 142

TS 148

	TS114	TS 142	TS 148
MOTOR	HUSQVARNA 452 CC	HUSQVARNA - 608 CC	HUSQVARNA - 764 CC
POTENCIA NOMINAL	15 HP A 3300 RPM	19 HP A 3300 RPM	26 HP A 3300 RPM
SISTEMA DE LUBRICACIÓN	FORZADA CON FILTRO	FORZADA CON FILTRO	FORZADA CON FILTRO
TANQUE DE COMBUSTIBLE	5,7 L	5,7 L	9 L
TIPO DE TRANSMISIÓN	HIDROSTÁTICA	HIDROSTÁTICA	HIDROSTÁTICA
CONTROL DE VELOCIDAD	PEDAL	PEDAL DOBLE	PEDAL DOBLE
MÉTODOS DE CORTE	RECOLECCIÓN- RECICLADOR DESCARGA LATERAL	RECOLECCIÓN- RECICLADOR DESCARGA LATERAL	RECOLECCIÓN- RECICLADOR DESCARGA LATERAL
ANCHO DE CORTE	38" / 97 CM	42" / 107 CM	48" / 122 CM
CÍRCULO SIN CORTE	137 CM	120 CM	120 CM
ALTURA DE CORTE MIN-MAX	38 - 102 MM	38 - 102 MM	38 - 102 MM
PLATAFORMA DE CORTE- TIPO	ESTAMPADA	ESTAMPADA	ESTAMPADA
RODILLOS ANTILOMAJE	--	2	4
ACTIVACIÓN DE CUCHILLAS	MANUAL	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
ASIENTO	BAJO	ALTO	ALTO
NEUMÁTICOS DELANTEROS	15 x 6 / 6"	15 x 6 / 6"	15 x 6 / 6"
NEUMÁTICOS TRASEROS	18 x 8,5 / 8"	18 x 8,5 / 8"	20 x 8 / 8"
VELOCIDAD MIN - MÁX.	0 - 6,7 KM/H	0 - 6,7 KM/H	0 - 8,4 KM/H
PESO	236 KG	182 KG	236 KG

GIRO ZERO



970 4590-01



967 6961-02

	MZ54	Z254F
CILINDRADA	747 CC	747 CC
POTENCIA	25 HP	24 HP
TRANSMISION	HIDROSTÁTICO	HYDRO-GEAR
ANCHO DE CORTE	137 CM	137 CM
ALTURA DE CORTE	38 -114 mm	38 - 100 mm
VELOCIDAD DE AVANCE	13.7 Km/h	10,5 Km/h
NIVELES DE CORTE	13	13

AUTOMOWER



967 6454-25



967 8528-25



967 6502-25

AUTOMOWER®	105	430X	550
SUPERFICIE DE TRABAJO	600 MTS2	3200 MTS2	5000 MTS2
RENDIMIENTO EN PENDIENTE	25%	45%	45%
TIEMPO ACTIVO MÁX	14 H	24 H	24 H
SISTEMA DE CARGA	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
ALTURA DE CORTE	50 MM	60 MM	60 MM
ANCHO DE CORTE	17 CM	24 CM	24 CM
RASTREO GPS	NO	SI	SI
CABLE GUIA	SI	SI	SI
PESO	6,9 KG	13 KG	13,5 KG
NIVEL SONORO	65 dB (A)	58 dB (A)	67 dB (A)



967 9721-01



967 9722-01



967 6236-03

KIT AUTOMOWER®	S	M	L
CABLE	150 Mts	250 Mts	400 Mts
ESTACAS	300	400	600
RECOMENDACIÓN	hasta 600 Mts2	hasta 3200 Mts2	hasta 5000 Mts2

MOTOCULTIVADOR



967 0678-01



967 4485-01



967 9677-01

TF230

TR262

TF545DE

	TF230	TR262	TF545DE
POTENCIA NOMINAL	3,4 kW 3600 rpm	3,9 kW 3600 rpm	4,4 kW a 3600 rpm
MOTOR	HUSQVARNA	HUSQVARNA	HUSQVARNA 186 FE
CILINDRADA	193 cm ³	212 cm ³	418 cm ³
TRASMISIÓN	CORREA	PIÑONES	PIÑONES
ANCHO DE LABRANZA	75 CM	62 CM	135 CM
PROFUNDIDAD DE LABRANZA	30 CM	16 CM	30 CM
VEL.AVANCE	2	2	4
VEL.RETROCESO	1	1	2
PESO	67 KG	104 KG	154 KG



967 3296-01

PODADOR DE ALTURA 525PT5

POTENCIA NOMINAL	1,3 HP
CILINDRADA	25,4 CC
LARGO DE CUCHILLA	30 CM
VEL. MÁX	8500 rpm
CAP. DEL TANQUE	0,51 Lts
LOG. EXTENDIDA	402 CM
PESO	7 Kg



966 5324-01

CORTASETOS 122HD60

POTENCIA NOMINAL	1,07 HP
CILINDRADA	28 CC
VEL. MÁX	8000 rpm
VEL. AIRE	76 m/s
FLUJO DE AIRE EN TUBO	12,03 m ³ / min
VELOCIDAD SOPLADO	273 km/h
PESO	4,35 kg



967 9451-01

CORTASETOS ALTURA 525HE4

POTENCIA NOMINAL	1 HP
CILINDRADA	25,4 CC
VEL. MÁX POTENCIA	8500 rpm
LOG DE LA CUCHILLA	60 cm
APERTURA DEL DENTADO	30 cm
CAP. TANQUE	0,5 Lts
PESO	6,3 Kg



952 7156-43

**SOPLADOR
125B**



966 6294-01

**SOPLADOR
570 BTS**

POTENCIA NOMINAL	1,07 HP	4 HP
CILINDRADA	28 CC	65 CC
VEL. MÁX	8000 rpm	8000 rpm
VEL. AIRE	76 m/s	91 m/s
FLUJO DE AIRE EN TUBO	12,03 m ³ / min	22 m ³ / min
VELOCIDAD SOPLADO	217 KM/H	106 m/s
PESO	4,35 kg	11,2 kg



970 6507-01

**PULVERIZADOR
MANUAL 320 SM**



966 7081-01

**PULVERIZADOR
362 M18**

POTENCIA NOMINAL	--	3,7 HP
CILINDRADA	--	62 CC
VEL. MÁX POTENCIA	--	7500 rpm
COBERTURA HOR/VER	--	12 Mts
DESCARGA DE LIQUIDO	--	4 Lts/min
CAP. TANQUE	20 Lts	18 Lts
PESO	3,4 Kg	12 Kg
LANZA	50 cm	--

MOTOBOMBA



967 6389-02



970 7320-01



967 6390-02



967 6391-01



967 6392-01

	W40	W65P	W50	W80	W100
MOTOR	HUSQVARNA	HUSQVARNA	HUSQVARNA	HUSQVARNA	HUSQVARNA
COMBUSTIBLE	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA	DIESEL
POTENCIA	2,5 HP	6 HP	6.5 HP	6.5 HP	8.5 HP
TIPO DE BOMBA	AUTO-CEBANTE	AUTO-CEBANTE	AUTO-CEBANTE	AUTO-CEBANTE	AUTO-CEBANTE
CAP. TANQUE COMBUSTIBLE	1,1 Lts	4,2 Lts	3,6 Lts	3,6 Lts	4,5 Lts
ALTURA ASPIRACION MÁX	4 MTS	7 MTS	7 MTS	7 MTS	5 MTS
ALTURA MANOMETRICA MÁX	15 MTS	25 MTS	28 MTS	28 MTS	25 MTS
CAP. MÁX DE DESCARGA	200 Lt/min	583 Lt/min	533 Lt/min	900 Lt/min	1533 Lt/min
DIAMETRO TOTAL ENTR/SAL	40 mm (1,5")	50 mm (2")	50 mm (2")	80 mm (3")	100 mm (4")

MOTORES



970 5052-01



970 5053-01



970 5056-01

5,5 HP

6,5 HP

9 HP

	5,5 HP	6,5 HP	9 HP
POTENCIA NETA RPM	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Gasolina	GASOLINA	GASOLINA
PAR.MÁX	9,5 Nm	12,4 Nm	17,7 Nm
PAR.MÁX A RPM	2500 rpm	2500 rpm	2500 rpm
DESPLAZAMIENTO DEL CILINDRO	163 cm ³	196 cm ³	270 cm ³
VOL. TANQUE DE COBUSTIBLE	3.6 l	3.6 l	6 l
MOTOR	HH163MP	HH196MP	HH270MP
BUJIA	F7TC	F7TC	F7TC



Poulan PRO[®]



PR550N21R3

PM21N144RH

PM21N775RH2

	550	144	775
SERIE	550 E	144	775
CILINDRADA	150 CC	144 CC	173 CC
MOTOR	BRIGGS & STRATTON	POULAN PRO	KHOLER
TRANSMISIÓN	MANUAL	MANUAL	MANUAL
ALTURA CORTE MÁX.	10 CM	7.7 CM	7.7 CM
ALTURA DE CORTE MIN	2.5 CM	3.9 CM	3.9 CM
ANCHO DE CORTE	53 CM	53 CM	53 CM
NIVELES DE CORTE	5 NIVELES	5 NIVELES	5 NIVELES
CAPACIDAD DE RECOLECTOR	62,2 L	62,2 L	62,2 L

DURALINE





Partidor de Leña Eléctrico 5 Ton

858 - 005

Fuerza máxima de división	5 Toneladas
Motor	230V-50Hz 1500w S3 IP54
Diámetro del tronco	5-25 cm
Longitud del tronco	52 cm
Presión Hidráulica	16 Mpa
Cap. de aceite Hidráulico	2,4 l
Tamaño de equipo	94x26x48 cm
Peso	44 kg



Partidor de Leña 37 Ton

858 - 037

Fuerza de Empuje	37 Toneladas
Tiempo de Ciclo	14 seg
Tamaño de Cuña	8" Acero Duro
Bomba de Engranaje	2-fase
Volumen de Fluido Hidráulico	33 lt
Longitud Máx. de Tronco	66 cm
Cilindro Hidráulico	5" x 24.13"
Presión Máxima	3625 PSI
Tamaño de Rueda	16" / 4.80-8
Tipo de Enganche	Acoplamiento de Bola de 2"
Velocidad Máxima de Remolque	30 km/h
Motor de Arranque Manual	9.5 hp
Aceite Hidráulico	ISO32



Partidor de Leña 9 Ton

858 - 009

Fuerza de Empuje	9 Toneladas
Tiempo de Ciclo	14 seg
Tamaño del Orificio del cilindro	7 cm x 46,5 cm
Aceite hidráulico	ISO32
Cap. hidraulica	5 litros
Longitud maxima del tronco	48 cm
Tamaño de llanta	10"
Motor	209 cc/ 6,5 hp



Partidor de Leña 25 Ton

858 - 025

Fuerza de Empuje	25 Toneladas
Tiempo de Ciclo	11,5 seg
Tamaño de Cuña	8" Acero Duro
Bomba de Engranaje	2-fase
Volumen de Fluido Hidráulico	25 lt
Longitud Máx. de Tronco	66 cm
Cilindro Hidráulico	4.13" x 24.5"
Presión Máxima	3625 PSI
Tamaño de Rueda	16" / 4.80-8
Tipo de Enganche	Acoplamiento de Bola de 2"
Velocidad Máxima de Remolque	30 km/h
Motor de Arranque Manual	6.5 hp
Aceite Hidráulico	ISO32



Partidor de Leña 32 Ton 1.1 Profesional

858 - 032

Fuerza máxima de división	32T
Motor	Kohler de 9,5 CV y 277 cc.
Bomba	16 GPM, 2 etapas
Cuña:	Acero endurecido de 11"
Longitud máxima del tronco	43"(110 cm)
Diámetro máximo del tronco	17,7"(45 cm)
Cilindro	11,5x99,8 cm
Cilindro de elevación	4,5x29cm
Capacidad hidráulica total	32L
Tiempo de ciclo	24s
Rueda	Neumático de 16"
Velocidad máxima de remolque	30 km/h
Cap. aceite hidráulico	19 L
Peso neto/peso bruto	404 kg/457 kg
Aceite Hidráulico	ISO32



Chipeadora 15hp 857 - 002

Tipo de motor	4 tiempos
Potencia	15hp
Cilindrada	420 cc
Regimen máximo de giro del motor	3600
Regimen máximo de cuchilla	2400
Tipo de combustible	Gasolina sin plomo 95°
Capacidad de tanque	6,5 lt
Capacidad en el carter	1,1lt
Peso	100 kg
Diámetro de trituración	8,9 cm / 3,5"
Sistema de arranque	Manual
Nivel de potencia sonora	106
Tipo de cuchillas	Pivotantes



Chipeadora 6,5hp 857 - 001

Tipo de motor	4 tiempos
Potencia	6,5 hp
Cilindrada	196 cc
Regimen máximo de giro del motor	3600
Regimen máximo de cuchilla	2400
Tipo de combustible	Gasolina sin plomo 95°
Capacidad de tanque	3,6 lt
Capacidad en el carter	0,6 lt
Peso	70 kg
Diámetro de trituración	7,6 cm / 3"
Sistema de arranque	Manual
Nivel de potencia sonora	106
Tipo de cuchillas	Pivotantes



Chipeadora 15hp 857 - 003

Tipo de motor	4 tiempos
Potencia	15 hp
Cilindrada	420 cc
Regimen máximo de giro del motor	3600
Regimen máximo de cuchilla	2530
Tipo de combustible	Gasolina sin plomo 95°
Capacidad de tanque	6,5 lt
Capacidad en el carter	1 lt
Peso	190 kg
Diámetro de astillado	100 mm
Sistema de arranque	Manual
Nivel de potencia sonora	106
Tipo de cuchillas	Pivotantes

Zanjadora 857 - 005



Motor de gasolina	420 cc.
Salida máxima	3600 rpm
Cadena	54 Uds.
Cortador	27 Uds.
Velocidad máxima de trabajo	400 rpm
Velocidad de zanja	60M/hora
Ancho de zanja	100 mm
Profundidad máxima de la zanja	600 mm
Peso neto/peso bruto	175/205 kg

Destoconadora 857 - 004

Diámetro de la rueda de corte	300 mm
Profundidad del cortador bajo tierra	225 mm
Profundidad del cortador sobre el suelo	515 mm
Cantidad de dientes	9PCS
Tamaño de neumáticos	13"
Freno	freno de tambor
Tipo de motor	4 tiempos
Desplazamiento	420 cc
Máx. Salida	3600rpm
Volumen de combustible	6,5 L
Volumen de aceite	1,1L
Tipo de combustible	gasolina sin plomo 95°
Peso neto/peso bruto	110/125 kg



**Compresor de Aire 100 L****859 - 100**

Potencia	3 hp
Voltaje	220 V
Frecuencia	50 Hz
Revoluciones	2800 rpm
Presión máxima	116 psi - 8 bar
Capacidad de tanque	100lt
Transmisión	Directa
Peso	57 kg
Dimensiones	72 x 41 x 85 cm

**Compresor de Aire 50 L****859 - 050**

Potencia	2,5 hp
Voltaje	220 V
Frecuencia	50 Hz
Revoluciones	2800 rpm
Presión máxima	116 psi - 8 bar
Capacidad de tanque	50 lt
Transmisión	Directa
Peso	30 kg
Dimensiones	64 x 31 x 71 cm

**Compresor de Aire 24 L****859 - 024**

Potencia	2 hp
Voltaje	220 V
Frecuencia	50 Hz
Revoluciones	2800 rpm
Presión máxima	116 psi - 8 bar
Capacidad de tanque	24 lt
Transmisión	Directa
Peso	22 kg
Dimensiones	57 x 27 x 59 cm

**Pulverizador Manual de espalda Duraline****SX-LX15B**

Modelo	Espalda (tipo mochila)
Tipo de pulverizador	Manual
Sistema de encendido	Acción por pistón
Posición de palanca	Lateral intercambiable
Estanque	15 litros



 CIFARELLI



Pulverizador L3EDA

Motor	Cifarelli C7, 2 tiempos
Cilindrada	77cc
Potencia máxima	3,6 kW (5 HP)
Encendido	Electrónico
Depósito Combustible	1,9 L
Combustible	Mezcla gasolina/ aceite 2 tiempos
Peso vacío	12,10 Kg
Bomba de llenado	Si
Bomba de empuje	Si
Volumen de aire	20m ³ /min
Alcance Horizontal	17 m
Alcance Vertical	15 m



Soplador BL6S

Motor	Cifarelli C5, 2 Tiempos
Potencia máxima	1.7 kW (2.3 HP)
Volumen aire	20 m ³ /min
Ruido	16 dB (A)/15 m
Depósito mezcla	3 L
Peso	10,7 kg con tubos



Soploaspirador BL1200

Motor	Cifarelli C7, 2 tiempos
Cilindrada	77cc
Potencia máxima	3,6 kW (5 HP)
Volumen aire	27 m ³ /min
Velocidad aire	106 m/s
Depósito Mezcla	2,3 L
Peso	10,13 Kg
Embalaje	64x46x36 cm



Aspirador V1200E

Motor	Cifarelli C7, 2 tiempos
Cilindrada	77 cc
Potencia máxima	3,6 kW (5 HP)
Arranque	Eléctrico
Depósito Combustible	2 L
Combustible	Mezcla gasolina/ aceite 2 tiempos
Peso vacío	15,9 Kg
Depósito de recogida	20 Lts

Cosechador de Olivos CS-800

Cilindrada	52 cc
Peso	14.9 kg
Mezcla de combustible	1:50
Longitud de vareador	105.5 cm
Carrera de la varilla	62 mm
Sacudidas por minuto	200 golpes







Robot Cortacésped SILENO 250/500 m²



SKU. 15201-56

Equipo:

Capacidad de superficie de trabajo	250 m ²
Sistema de carga	Automático
Máxima pendiente	25 %
Máx. pendiente en cable delimitador	10 %
Sistema de corte	3 cuchillas
Nivel de corte, min-max min	20 mm
Nivel de corte, min-max max	45 mm
Ancho de corte	16 cm
Tiempo de carga normal	75 min
Tiempo de corte en una sola carga	70 min
Consumo energético medio al mes	2.1 kWh
Alarma	No
Código PIN	Si
Sensor elevación	Si

SKU. 15202-56

Equipo:

Capacidad de superficie de trabajo	500 m ²
Sistema de carga	Automático
Máxima pendiente	25 %
Máx. pendiente en cable delimitador	10 %
Sistema de corte	3 cuchillas
Nivel de corte, min-max min	20 mm
Nivel de corte, min-max max	45 mm
Ancho de corte	16 cm
Tiempo de carga normal	75 min
Tiempo de corte en una sola carga	70 min
Consumo energético medio al mes	3.5 kWh
Alarma	No
Código PIN	Si
Sensor elevación	Si

TRAMONTINA





Triturador Eléctrico TRE25

79852/353



Especificaciones Técnicas

Tensión Eléctrica	127 V/ 220 V
Tipo de Motor	Monofásico
Potencia (hp)	2 hp
RPM	3400
Nº martillos / tipo	2 martillos fijos
Nº de cuchillas	2
Consumo Medio	2,5 kW/h
Uso	Doméstico



Producción - kg/h

Harnero de 3 mm	80-105
Harnero de 5 mm	130-185
Harnero 10 mm	100-240
Fondo liso	510-910



Triturador Eléctrico TRE30

79854/313



Especificaciones Técnicas

Tensión Eléctrica	127 V/ 220 V
Tipo de Motor	Monofásico
Potencia (hp)	2 hp
RPM	3400
Nº martillos / tipo	6 martillos fijos
Nº de cuchillas	2
Consumo Medio	2,5 kW/h
Uso	Doméstico



Producción - kg/h

Harnero de 3 mm	130-260
Harnero de 5 mm	250-550
Harnero 10 mm	130-300
Fondo liso	550-1050



Triturador Orgánico TR025

79868/333



Especificaciones Técnicas

Tensión Eléctrica	127 V/ 220 V
Tipo de Motor	Monofásico Bivol
Potencia (hp)	2 hp
RPM	3400
Nº de cuchillas	2
Consumo Medio	2,5 kW/h
Uso	Doméstico

Bordeadora de Césped Eléctrica Tramontina

AP1500T com Diámetro de Corte de 280 mm 1500 W 220 V

79634/950



Especificaciones Técnicas

Modelo	AP1500T
Potencia Máx.	1500 W
RPM	11,000
Rad/S	1,152
Diámetro de corte	28 cm
Tensión Eléctrica	220V
Nylon	1,8 mm
Cable Corriente	30 cm





24V

🏠 Uso Hobby



SOPLADOR 24V

SKU 2402207UAVT

- Incluye:
- Batería 24v 2Ah
 - Cargador 24v

Datos Técnicos

Vel. máx del aire	161 km/h
Volumen máx. de aire	9.4 m3/min
Motor	Sin Escobillas
Velocidad Variable	Si / 2
Voltaje	24v
Peso	1,5 kg
Tiempo de uso continuo 2Ah	hasta 9 min
Tiempo de uso continuo 4Ah	hasta 18 min



CORTASETOS 24V

SKU 2211102AZ

- No Incluye batería ni cargador
- RECOMENDADO ADQUIRIR CON:**
Batería 24v 2Ah /Cargador 24v

Datos Técnicos

Longitud de la hoja	22" /56 cm
Material de la hoja	Acero
Motor	Sin Escobillas
Cortes por min.	2.800 RPM
Mango giratorio	Si
Peso	2,6 Kg
Voltaje	24V
Tiempo de uso continuo 2Ah	hasta 25 min
Tiempo de uso continuo 4Ah	hasta 50 min



MOTOSIERRA MINI 24V/4"

SKU 2008207

- Incluye:
- Batería 24v 2Ah
 - Cargador 24v

Datos Técnicos

Motor	Sin carbones
Longitud de la barra	4"
Paso de Cadena	7,62 mm
Galga de Cadena	1,1 mm
Botón de encendido y apagado	Incluye
Peso Operativo	2,14 kg
Tiempo de uso continuo 2Ah	8 min
Tiempo de uso continuo 4Ah	15 min



MOTOSIERRA 24V/12"

SKU 2007007VB

- Incluye:
- Batería 24v 4Ah
 - Cargador 24v

Datos Técnicos

Motor	Sin carbones
Velocidad de la Cadena	7.8 m/s
Longitud de la barra	12" / 30 cm
Paso de Cadena	9,52 mm
Galga de Cadena	1,1 mm
Peso Operativo	2,6 kg
Cap. de tanque de aceite	45 ml
Tiempo de uso continuo 2Ah	3 min
Tiempo de uso continuo 4Ah	6 min



ORILLADORA 24V/25cm

SKU 2131702

- Incluye:
- Batería 24v 2Ah
 - Cargador 24v

Datos Técnicos

Ancho de corte	25 cm
Vel. máx de corte	7000 RPM
Sonido máx.	96 dB
Voltaje	24V
Material del eje	Aluminio
Tipo de eje	Recto
Nylon en Trimmer	2"
Peso	2,2 kg
Tiempo de uso continuo 2Ah	20 min
Tiempo de uso continuo 4Ah	40 min



CORTACÉSPED 24V/13"

SKU 2534402

- Incluye:
- Batería 24v 4Ah
 - Cargador 24v

Datos Técnicos

Motor	Sin escobillas
Ancho de corte	13" / 33 cm
Sistema de corte	2 en 1
Ajuste de altura	5 posiciones
Altura máx.	7,5 cm
Altura min.	2,5 cm
Sistema de accionamiento	Empuje
Sonido	92 dB
Voltaje	24V
Material de corte	Acero
Peso	9,5 kg
Cap. de recolector	30 l
Tiempo de uso continuo 2Ah	13 min / 140 mts ²
Tiempo de uso continuo 4Ah	26 min / 280 mts ²



BATERIA 2Ah

SKU. 2946207



CARGADOR 24V

SKU. 2946207



Datos Técnicos

Ah	2Ah
Voltaje	24v
Cap. máx	43,5 Wh
Peso	0,5 kg
Indicador de carga	Si



Datos Técnicos

Voltaje	24v
Funciona conectado	220 Ac 50Hz
Entrega	24v DC 2A

Tiempo de carga de la batería (24V, 2Ah) = 240 min
Tiempo de carga de la batería (24V, 4Ah) = 480 min



48/24
DUAL VOLT MAX



Uso Jardín Advance



SOPLADOR 48V

SKU 2405007UC

Incluye:

- 2 Baterías 24v 2Ah
- Cargador Doble 24v

Datos Técnicos

Vel. máx del aire	217 km/h
Volumen máx. de aire	16.6 m ³ /min
Motor	Sin Escobillas
Velocidad Variable	Si
Control Crucero	Si
Voltaje	48V (24V+24V)
Peso	2,3 kg
Tiempo de uso continuo 2Ah	hasta 8 min
Tiempo de uso continuo 4Ah	hasta 17 min



MOTOSIERRA 48V/16"

SKU 2018002

Incluye:

- 2 Baterías 24v 4Ah
- Cargador Doble 24v

Datos Técnicos

Motor	Sin carbones
Velocidad de la Cadena	20 m/s
Longitud de la barra	16" / 36 cm
Paso de Cadena	9,52 mm
Galga de Cadena	1,1 mm
Peso Operativo	3,8 kg
Cap. de tanque de aceite	180 ml
Tiempo de uso continuo 2Ah	5 min
Tiempo de uso continuo 4Ah	10 min



ORILLADORA 48V/15"

SKU 2121202

Incluye:

- 2 Baterías 24v 4Ah
- Cargador Doble 24v

Datos Técnicos

Ancho de corte	15" / 33 cm
Vel. máx de corte	6000 RPM
Sonido máx.	96 dB
Voltaje	48V (24V + 24V)
Material del eje	Aluminio
Tipo de eje	Recto
Nylon en Trimmer	2"
Peso	4,5 kg
Tiempo de uso continuo 2Ah	18 min
Tiempo de uso continuo 4Ah	36 min



CORTACÉSPED 48V/20"

SKU 2532302

Incluye:

- Batería 24v 4Ah
- Cargador 24v

Datos Técnicos

Motor	Sin escobillas
Ancho de corte	20" / 50 cm
Sistema de corte	4 en 1
Ajuste de altura	7 posiciones
Altura máx.	3.5 cm
Altura min.	10.2 cm
SmartCut™	Si
Sistema de accionamiento	Empuje
Cap. de batería	4 und
Voltaje	48V
Material de corte	Acero
Peso	25 kg
Cap. de recolector	50 l
Tiempo de uso continuo 2Ah	13 min / 220 mts ²
Tiempo de uso continuo 4Ah	26 min / 420 mts ²



CORTACÉSPED AUTO 48V/21"

SKU 2532702VT

Incluye:

- Batería 24v 2Ah
- Cargador 24v

Datos Técnicos

Motor	Sin escobillas
Ancho de corte	21" / 53 cm
Sistema de corte	4 en 1
Ajuste de altura	7 posiciones
Altura máx.	3.5 cm
Altura min.	10.2 cm
SmartCut™	Si
Sistema de accionamiento	Autopropulsada
Cap. de batería	4 und
Voltaje	48V
Material de corte	Acero
Peso	27 kg
Cap. de recolector	50 l
Tiempo de uso continuo 2Ah	12 min / 240 mts ²
Tiempo de uso continuo 4Ah	24 min / 480 mts ²



BATERIA 4Ah

SKU. 2933207



CARGADOR DOBLE 24V

SKU. 2933207



Datos Técnicos

Ah	4Ah
Voltaje	24v
Cap. máx	96 Wh
Peso	0,8 kg
Indicador de carga	Si



Datos Técnicos

Voltaje	24v
Funciona conectado	220 Ac 50Hz
Entrega	24v DC 4A

Tiempo de carga para 2 baterías (24V, 2Ah) = 30 min
 Tiempo de carga para 2 baterías (24V, 4Ah) = 60 min



Husqvarna®

www.toolwork.cl



REPRESENTACIONES JCE S.A.